

## Dimensions



## Specifications

모델	마이티 와이드														
	EX2.5 카고			EX7.5 사시캡	EX3.5 카고		EX8 사시캡	WIDE6.6 사시캡				EX10 풀에어 사시캡			
	일반캡	슈퍼캡	더블캡	일반캡	일반캡	슈퍼캡	일반캡	일반캡		슈퍼캡		일반캡	슈퍼캡		
	장축	장축	장축	단축	장축	장축	단축	단축	중축	장축	초장축	중축	장축	초장축	
휠베이스	(mm)	3,400	3,600	3,400	2,850	3,850	3,950	2,850	2,850	3,400	4,050	4,400	3,400	4,050	4,400
최대적재량	(ton)	2.5	←	←	-	3.5	←	-	-	-	-	-	-	-	-
허용총중량	(ton)	7.5	←	←	←	8.0	←	←	←	←	←	←	10.3	←	←
차체 길이	(mm)	6,210	6,510	6,210	5,300	6,720	7,020	5,300	5,300	6,105	6,870	7,370	6,105	6,870	7,370
차체 너비	(mm)	2,080	←	←	2,025	2,180	←	2,025	2,120	←	←	←	2,130	←	←
차체 높이	(mm)	2,345	←	←	2,275	2,360	←	2,290	2,300	←	←	←	2,365	←	←
적재함 길이	(mm)	4,340	←	3,340	-	4,850	←	-	-	-	-	-	-	-	-
적재함 너비	(mm)	1,960	←	←	-	2,060	←	-	-	-	-	-	-	-	-
적재함 높이	(mm)	380	←	←	-	380	←	-	-	-	-	-	-	-	-
상면지상고	(mm)	(고상) 1,030 / (저상) 930			-	1,050	←	-	-	-	-	-	-	-	-
모델명		F엔진	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←
배기량	(cc)	3,933	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←
최대출력	(PS/kgf-m)	170 / 62	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←
연료탱크	(ℓ)	100	←	←	←	150	←	100	←	←	150	←	100	150	←
타이어	전축	205/75R17.5-10PR					215/75R17.5-12PR					225/75R17.5-12PR			
	후축	205/75R17.5-10PR					215/75R17.5-12PR					225/75R17.5-12PR			

※ 차량허용총중량 : 차량이 최대 견딜 수 있는 최대 하중. ※ 디스크 브레이크 옵션 적용 시, 휠 트레드 상이하므로 제원표 확인 요망.

※ 상기 차량 관련 수치는 대표 차량 기준, 현대자동차 기준에 따라 측정된 수치로, 실제 출고 차량의 상태나 선택사항 적용 유무에 따라 차이가 있을 수 있음.