

전기차 배터리 셀 정보 구매자 제공 안내사항

현대자동차 전기자동차의 배터리 셀 정보를 제공합니다.

현대자동차 공식 홈페이지에서도 확인 가능합니다. (<https://www.hyundai.com>)

차명	배터리 팩 용량 (kWh)	배터리 팩 정격 전압(V)	전동기 최고 출력 (합산, kW / rpm)	배터리 셀 제조사명	배터리 셀 형태	배터리 셀 주요 원료
아이오닉 5 롱레인지 2WD	84.0	697	168 / 4,600	SK ON	파우치형	NCM
아이오닉 5 롱레인지 AWD	84.0	697	239 / 4,600	SK ON	파우치형	NCM
아이오닉 5 스탠다드 2WD	63.0	523	124.9 / 3,600	SK ON	파우치형	NCM
아이오닉 5 N	84.0	697	448 / 7,400	SK ON	파우치형	NCM
아이오닉 6 롱레인지 2WD	77.4	697	168 / 4,600	LG 에너지솔루션	파우치형	NCM
아이오닉 6 롱레인지 AWD	77.4	697	239 / 4,600	LG 에너지솔루션	파우치형	NCM
아이오닉 6 스탠다드 2WD	53.0	480	111 / 3,200	LG 에너지솔루션	파우치형	NCM
아이오닉 9 항속형 2WD	110.3	610	160 / 4,400	SK ON	파우치형	NCM
아이오닉 9 항속형 AWD	110.3	610	226 / 4,400	SK ON	파우치형	NCM
아이오닉 9 성능형 AWD	110.3	610	315 / 4,400	SK ON	파우치형	NCM
코나 일렉트릭 롱레인지	64.8	358	150 / 5,800	CATL	각형	NCM
코나 일렉트릭 스탠다드	48.6	269	99 / 3,800	CATL	각형	NCM
캐스퍼 일렉트릭 기본형	42	266	71.1 / 4,800	LG 에너지솔루션	파우치형	NCM
캐스퍼 일렉트릭 항속형	49	310	84.5 / 5,600	LG 에너지솔루션	파우치형	NCM
캐스퍼 일렉트릭 크로스	49	310	84.5 / 5,600	LG 에너지솔루션	파우치형	NCM
ST1	76.1	632	160 / 4,400	SK ON	파우치형	NCM
포터 일렉트릭	58.8	327	135 / 3,400	SK ON	파우치형	NCM
카운티 일렉트릭	128	356	150 / 8,000	SK ON	파우치형	NCM
일렉시티 타운	217.8	653	160 / 4,000	SK ON	파우치형	NCM
일렉시티	290.4	653	240 / 4,000	SK ON	파우치형	NCM
일렉시티 2층버스	384	712	240 / 8,000	LG 에너지솔루션	파우치형	NCM